



Est 1990

Hoogte 1400 mm zonder paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worden gebruikt: als bescherming van tussenverdiepingen en als machinebeveiliging.


X-Rail 1400 mm kan worden gebruikt zonder panelen of met X-Guard Classic gaspanelen.

Let op! Als er geen paneel wordt gebruikt tussen de staanders - dan worden handrail, knierail en stootplint gebruikt. Als er een paneel tussen de palen wordt gebruikt, zijn alleen de handrail en stootplint verplicht.



Modellen

Posts 50x50mm 1 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	KLEUR	
	P1170-140	1400	Zink geel (RAL 1018)

Gerelateerde producten



ACCESSOIRES

Handrail

Verkrijgbaar in de lengte voor panelen met een breedte van 1000 mm en 1500 mm. Voor panelen met een andere breedte moet de leuning in lengte worden aangepast door deze tijdens de montage op zijn pl...

[7 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Stootplint

Er wordt altijd een stootplint meegeleverd in RAL 9011 (alleen verkrijgbaar in deze kleur). Verkrijgbaar in de lengtes 1000 mm en 1500 mm, voor andere lengtes moet de plaat op zijn plaats worden ge...

[3 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Shim set

Shim set voor het instellen van de stanghoogte.

[3 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Plug

Pluggen voor plaatsing op paal.

[2 artikelen](#)