

Pedestrian barriers with impact

Gebruik de configuratie X-Protect Pedestrian + Impact barrier om looppaden te beschermen tegen middelzware voertuigen waar er een verhoogd risico is op botsingen op grondniveau. Ook te combineren met een voetgangerspoort. De voetgangerspoort is zelfsluitend, voorzien van een universele handgreep en in breedte verstelbaar van 690-1210 mm.



X-Protect is een unieke benadering van aanrijdbeveiligingen. Ongeëvenaarde modulariteit, met gebruik van slechts enkele systeemcomponenten en ingebouwde demping om een barrièresysteem te creëren dat verandert met uw werkplek. X-Protect maakt een snelle transformatie, reparatie of vervanging van bestaande barrières mogelijk en op maat gemaakte configuraties zijn grenzeloos.

Deze configuratie is compatibel met de Floor Barrier.

Impact test results					
Area of impact	Load	Equivalent to		90° Deflection	Force to fixings
Centre of barrier C - C as below					
2000mm	6700 J	2500 kg 8.3 km/h	5000 kg 5.8 km/h	370mm	13.5 kN
Posts					
End post	6000 J	2500 kg 7.8 km/h	5000 kg 5.5 km/h	NA *	14.7 kN
Mid post	6000 J	2500 kg 7.8 km/h	5000 kg 5.5 km/h	NA *	11.9 kN

* De doorbuiging van de stijlen is gelijk aan of minder dan die van de rail(s) en wordt niet beschouwd als kritiek voor de productselectie. De prestaties worden getest op de hoogte van de laagste rail. De staander zal beter presteren bij lagere inslagen en doorbuiging.

Modellen

Posts 6 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING		HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
	BCM1-116-I1P3 Pedestrian + Impact mid	1160			Zink geel (RAL 1018)
	BCM0-116-I1P3 Pedestrian + Impact mid	1160			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
	BCE1-116-I1P3 Pedestrian + Impact end	1160			Zink geel (RAL 1018)
	BCE0-116-I1P3 Pedestrian + Impact end	1160			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
	BCC1-116-I1P3 Pedestrian + Impact corner	1160			Zink geel (RAL 1018)
	BCC0-116-I1P3 Pedestrian + Impact corner	1160			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)

Impact rails 7 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 RCI1-277-0300 Impact rail		2770	3000	Zink geel (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 Impact rail		2270	2500	Zink geel (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 Impact rail		1770	2000	Zink geel (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 Impact rail		1270	1500	Zink geel (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 Impact rail		770	1000	Zink geel (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 Impact rail		470	700	Zink geel (RAL 1018)
 RCI1-027-0050 Impact rail		270	500	Zink geel (RAL 1018)

Hand rails 5 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 RCP1-177-0200 Hand rail		1770	2000	Zink geel (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 Hand rail		1270	1500	Zink geel (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 Hand rail		770	1000	Zink geel (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 Hand rail		470	700	Zink geel (RAL 1018)
 RCP1-027-0050 Hand rail		270	500	Zink geel (RAL 1018)

Gate 1 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 GCP8-069-0121 Pedestrian gate 690-1210mm				Grafiet zwart (RAL 9011)

Gerelateerde producten

X-PROTECT

Standalone Floor Barrier



Het is ontworpen als een standalone oplossing en verbetert de bescherming van omheiningen van gebouwen en vitale infrastructuur tegen de dagelijkse risico's van vorken van voertuigen, pallets in do...

17 artikelen



PEDESTRIAN BARRIERS

Voetgangerspoort

Universele handgreep, zelfsluitend en in breedte verstelbaar van 690 mm tot 1210 mm.

1 artikelen



CLASSIC PEDESTRIAN BARRIERS

Pedestrian met impact high

Gebruik de X-Protect Pedestrian + Impact High barrière configuratie om wandelpaden te beschermen tegen middelzware voertuigen met een verminderd risico op impact vanaf de grond. Het is ook mogelijk...

19 artikelen



CLASSIC PEDESTRIAN BARRIERS


Pedestrian

Gebruik de X-Protect Pedestrian barrier om voetgangersroutes te definiëren en te beschermen tegen lichte belasting. Ook te combineren met een voetgangerspoort. De voetgangerspoort is zelfsluitend,...

12 artikelen

X-Protect is Safe

- ✓ Our impact protection products undergo rigorous testing at our state-of-the-art testing facility.
- ✓ With decades of experience in industrial safety, we've designed our impact protection to perform effectively in real-world conditions.
- ✓ We know safety and can guide you to the best solutions tailored to your specific needs.



X-Protect is Modular

- ✓ Quickly modify barrier specifications with minimal waste.
- ✓ Perform easy and cost-effective repairs at a component level.
- ✓ Quickly build strong integrated installations with few parts.



X-Protect is Sustainable

- ✓ Simple end of life dis-assembly, even after an accident.
- ✓ Single material components that are easy to recycle.
- ✓ Repairable by design, damaged or worn components are easily replaced extending the barrier's life.



X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Height:

350 - 1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"

Width:

200 mm

7 7/8" in



Component Colours



RAL 1018




RAL 9011

X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*



* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs




Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J






Operating temperature



Assembly



SCAN THE CODE TO
 DOWNLOAD OUR
 ASSEMBLY MANUALS



The Floor Barrier can be used in combination with configurations: **3, 6, 8 & 9**

1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier